

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Rev. 0 Pag. 1 de 1



PREFABRICADOS RODA, S.L.

Puerta de Cuenca, 51
02630 La Roda (Albacete)
Tif: 967 44 04 03
www.prefabricadosroda.com

Declaramos, de acuerdo con el certificado de control de producción en fábrica que el producto que se referencia en el cuadro siguiente es conforme con las disposiciones de la norma UNE – EN 1338:2004 (incluyendo todas las modificaciones aplicables) y que se han aplicado las normas y/o especificaciones técnicas citadas.

Las características declaradas en el marcado de los productos que se indican más abajo se encuentran recogidas en las fichas de información del marcado que se adjuntan a la presente declaración.

FABRICA Dirección					
Producto			Aplicación		Condiciones particulares aplicables al uso
Referencia (o código)	Descripción	Familia	Disposiciones con las que el producto es conforme	UNE-EN 1338 2004	
001	Adoquín prefabricado de hormigón de superficie Lisa, Abujardada o Aburjadada lacada	Rústico	UNE – EN 1338:2004	X	Para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de peatones y de vehículos.
002		Unidecor		X	
003		Lanza		X	
004		Holanda		X	
005		Tulipe		X	
006		Roma		X	Excluido el uso para cubiertas y el uso interno incluyendo las premisas de transporte público.
007		Florenxia		X	
008		Uni		X	
009		Bétera		X	
010		Rotterdam		X	
Observaciones:					

Firma:
Nombre: Félix Escribano Ruiz
Cargo: Gerente (Resp. del Control de Calidad en Fabrica).

Fecha: 10/07/07

	FICHA DE PRODUCTO	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	---

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>													
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)														
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th colspan="3">BETERA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">FORMATO, cm.</td> <td style="width: 33%;">PIEZAS, m².</td> <td style="width: 33%;">PESO, Kg/m²</td> </tr> <tr> <td>22,5X22,5</td> <td>26 Ud.</td> <td>220kG.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ESPESOR 10 CM</td> </tr> </tbody> </table>			BETERA			FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²	22,5X22,5	26 Ud.	220kG.	ESPESOR 10 CM		
BETERA														
FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²												
22,5X22,5	26 Ud.	220kG.												
ESPESOR 10 CM														
Tipo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Familia Resistente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UNICA (>3,6 MPa)</td> </tr> </table>	Familia Resistente	UNICA (>3,6 MPa)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Familia Superficial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA</td> </tr> </table>	Familia Superficial	ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA								
Familia Resistente														
UNICA (>3,6 MPa)														
Familia Superficial														
ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA														
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR														
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa												
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45												
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio												
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio												
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.														

	FICHA DE PRODUCTO	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	---

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE 07</h1>			
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)				
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th style="text-align: center; padding: 5px;">FLORENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> FORMATO, 102X102X92 68X68X92 58X50X92 79X87X92 75X75X92 83X87X92 83X79X92 </td> </tr> </tbody> </table>			FLORENCIA	FORMATO, 102X102X92 68X68X92 58X50X92 79X87X92 75X75X92 83X87X92 83X79X92
FLORENCIA				
FORMATO, 102X102X92 68X68X92 58X50X92 79X87X92 75X75X92 83X87X92 83X79X92				
Tipo	Familia Resistente UNICA (>3,6 MPa)	Familia Superficial ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA		
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR				
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa		
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45		
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio		
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio		
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.				

	FICHA DE PRODUCTO	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	---

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>																						
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)																							
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th colspan="3">HOLANDA</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">FORMATO, cm.</th> <th style="width: 33%;">PIEZAS, m².</th> <th style="width: 33%;">PESO, Kg/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10X10X8</td> <td>100 Ud.</td> <td>180kg.</td> </tr> <tr> <td>20X10X8</td> <td>50 Ud.</td> <td>180KG.</td> </tr> <tr> <td>20X10X6</td> <td>50 Ud.</td> <td>132KG.</td> </tr> <tr> <td>20X20X8</td> <td>25 Ud.</td> <td>180KG.</td> </tr> <tr> <td>30X20X8</td> <td>16.60 Ud.</td> <td>180KG.</td> </tr> </tbody> </table>			HOLANDA			FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²	10X10X8	100 Ud.	180kg.	20X10X8	50 Ud.	180KG.	20X10X6	50 Ud.	132KG.	20X20X8	25 Ud.	180KG.	30X20X8	16.60 Ud.	180KG.
HOLANDA																							
FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²																					
10X10X8	100 Ud.	180kg.																					
20X10X8	50 Ud.	180KG.																					
20X10X6	50 Ud.	132KG.																					
20X20X8	25 Ud.	180KG.																					
30X20X8	16.60 Ud.	180KG.																					
Tipo	Familia Resistente	Familia Superficial																					
	UNICA (>3,6 MPa)	ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA																					
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR																							
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa																					
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45																					
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio																					
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio																					
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.																							

	FICHA DE PRODUCTO	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	---

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>													
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)														
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th colspan="3" style="text-align: center;">LANZA</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">FORMATO, cm.</th> <th style="width: 33%;">PIEZAS, m².</th> <th style="width: 33%;">PESO, Kg/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20X20</td> <td style="text-align: center;">26 Ud.</td> <td style="text-align: center;">180kG.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ESPESOR 8 CM</td> </tr> </tbody> </table>			LANZA			FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²	20X20	26 Ud.	180kG.	ESPESOR 8 CM		
LANZA														
FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²												
20X20	26 Ud.	180kG.												
ESPESOR 8 CM														
Tipo	Familia Resistente UNICA (>3,6 MPa)	Familia Superficial ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA												
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR														
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa												
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45												
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio												
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio												
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.														

	FICHA DE PRODUCTO	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	---

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>					
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)						
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th style="text-align: center;">ROMA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> FORMATO, 100X90X158 140X130X158 180X170X158 220X210X158 </td> </tr> </table>			ROMA	FORMATO, 100X90X158 140X130X158 180X170X158 220X210X158		
ROMA						
FORMATO, 100X90X158 140X130X158 180X170X158 220X210X158						
Tipo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Familia Resistente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UNICA (>3,6 MPa)</td> </tr> </table>	Familia Resistente	UNICA (>3,6 MPa)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Familia Superficial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA</td> </tr> </table>	Familia Superficial	ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA
Familia Resistente						
UNICA (>3,6 MPa)						
Familia Superficial						
ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA						
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR						
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa				
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45				
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio				
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio				
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.						

	FICHA DE PRODUCTO	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	---

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>													
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)														
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th colspan="3">ROTTERDAM</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">FORMATO, cm.</th> <th style="width: 33%;">PIEZAS, m².</th> <th style="width: 33%;">PESO, Kg/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">22X11</td> <td style="text-align: center;">42 ud</td> <td style="text-align: center;">270 Kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ESPESOR 12 CM</td> </tr> </tbody> </table>			ROTTERDAM			FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²	22X11	42 ud	270 Kg	ESPESOR 12 CM		
ROTTERDAM														
FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²												
22X11	42 ud	270 Kg												
ESPESOR 12 CM														
Tipo	Familia Resistente UNICA (>3,6 MPa)	Familia Superficial ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA												
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR														
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa												
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45												
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio												
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio												
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.														

	FICHA DE PRODUCTO	Fecha:10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	--

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>													
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)														
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th colspan="3">RUSTICO</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">FORMATO, cm.</th> <th style="width: 33%;">PIEZAS, m².</th> <th style="width: 33%;">PESO, Kg/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">24X16</td> <td style="text-align: center;">26 Ud.</td> <td style="text-align: center;">180kG.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ESPESOR 8 CM</td> </tr> </tbody> </table>			RUSTICO			FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²	24X16	26 Ud.	180kG.	ESPESOR 8 CM		
RUSTICO														
FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²												
24X16	26 Ud.	180kG.												
ESPESOR 8 CM														
Tipo	Familia Resistente UNICA (>3,6 MPa)	Familia Superficial ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA												
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR														
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa												
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45												
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio												
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio												
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.														

	FICHA DE PRODUCTO	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	---

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>													
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)														
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th colspan="3">TULIPE</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">FORMATO, cm.</th> <th style="width: 33%;">PIEZAS, m².</th> <th style="width: 33%;">PESO, Kg/m²</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.5X14.5</td> <td style="text-align: center;">47 Ud.</td> <td style="text-align: center;">180kG.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ESPESOR 8 CM</td> </tr> </table>			TULIPE			FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²	14.5X14.5	47 Ud.	180kG.	ESPESOR 8 CM		
TULIPE														
FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²												
14.5X14.5	47 Ud.	180kG.												
ESPESOR 8 CM														
Tipo	Familia Resistente UNICA (>3,6 MPa)	Familia Superficial ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA												
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR														
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa												
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45												
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio												
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio												
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.														

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>	 <p>PREFABRICADOS RODA</p>
<p>PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)</p>		
<p>NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN</p>		
<p>UNI</p>		
<p>FORMATO, cm.</p>	<p>PIEZAS, m².</p>	<p>PESO, Kg/m²</p>
<p>22,5X11,25</p>	<p>39 Ud.</p>	<p>180kG.</p>
<p>ESPESOR 8 CM</p>		
<p>Tipo</p>	<p>Familia Resistente</p>	<p>Familia Superficial</p>
	<p>UNICA (>3,6 MPa)</p>	<p>ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA</p>
<p>Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR</p>		
<p>Resistencia a la Rotura (MPa)</p>		<p>≥ 3,6 MPa</p>
<p>Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento</p>		<p>≥ 45</p>
<p>Durabilidad de la Resistencia a Rotura</p>		<p>Satisfactorio</p>
<p>Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.</p>		<p>Satisfactorio</p>
<p>La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.</p>		

 <p>PREFABRICADOS RODA</p>	FORMATO DE ETIQUETA Y ETIQUETA REDUCIDA	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 2 de 2
--	--	---

FORMATO DE ETIQUETA REDUCIDA



	FICHA DE PRODUCTO	Fecha: 10/07/07 Rev.0 Página 1 de 1
---	--------------------------	---

FICHA DE PRODUCTO

	<h1>CE07</h1>													
PREFABRICADOS RODA, S.L. Puerta de Cuenca, 51 02630 La Roda (Albacete)														
NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th colspan="3">UNIDECOR</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">FORMATO, cm.</th> <th style="width: 33%;">PIEZAS, m².</th> <th style="width: 33%;">PESO, Kg/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">23X14</td> <td style="text-align: center;">38 Ud.</td> <td style="text-align: center;">180kG.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ESPESOR 8 CM</td> </tr> </tbody> </table>			UNIDECOR			FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²	23X14	38 Ud.	180kG.	ESPESOR 8 CM		
UNIDECOR														
FORMATO, cm.	PIEZAS, m ² .	PESO, Kg/m ²												
23X14	38 Ud.	180kG.												
ESPESOR 8 CM														
Tipo	Familia Resistente UNICA (>3,6 MPa)	Familia Superficial ABUJARDA , ABUJARDADA LACADA O LISA												
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR														
Resistencia a la Rotura (MPa)		≥ 3,6 MPa												
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento		≥ 45												
Durabilidad de la Resistencia a Rotura		Satisfactorio												
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.		Satisfactorio												
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.														