

Losas



NORMA UNE-EN 1339:2004
LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
MARCADO: BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN BILNT25

| FAMILIA RESISTENTE | | FAMILIA SUPERFICIAL |
|--------------------------------|--|--|
| UNICA (>5 MPa) | | LISA , ABUJARDADA, LACADA O ENVEJECIDA |
| Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR | | |

| FORMATO | Piezas / m2 | PESO Kg/m2 |
|-------------------|-------------|------------|
| 40 x 30 x 8 | 8,33 Ud. | 185 Kg/m2 |
| 50 x 50 x 8 | 4 Ud. | 185 Kg/m2 |
| 60 x 40 x 8 | 4,16 Ud. | 180 Kg/m2 |
| 60 x 40 x 10 | 4,16 Ud. | 185 Kg/m2 |
| PICOS 50 x 50 x 8 | 5,12 Ud. | 185 Kg/m2 |

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| Absorción de agua | 2% (Según norma UNE) | Anexo E |
| Resistencia al desgaste por abrasión | Clase 4 | Anexo G |
| Resistencia a la Rotura (MPa) | ≥ 5 MPa | Anexo F |
| Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento | ≥ 55 | Anexo I |
| Durabilidad de la Resistencia a Rotura | Satisfactorio | |
| Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl. | Satisfactorio | |
| Comportamiento frente al fuego | PND | DC 96/603/CE |

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,
 02630 La Roda (Albacete)
 Apartado de Correos: 195
 Teléfono: +34 967 440 403
 FAX: +34 967 443 804
 E-mail: info@prefabricadosroda.com



CE 11