



**NORMA UNE-EN 1338:2004
ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN**

FAMILIA RESISTENTE		FAMILIA SUPERFICIAL
UNICA (>3,6 MPa)		LISA , ABUJARDADA O ENVEJECIDA
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR		

FORMATO	Piezas / m2	PESO Kg/m2
22,5 x 22,5 x 10	26 Ud.	225 Kg/m2

Absorción de agua	6% (Según norma UNE)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 3,6 MPa	Anexo F
Resistencia a Resbamiento / Deslizamiento	≥ 45	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

CE07

PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,
02630 La Roda (Albacete)
Apartado de Correos: 195
Teléfono: +34 967 440 403
FAX: +34 967 443 804
E-mail: info@prefabricadosroda.com

