


Bordillo C5



PREFABRICADOS
RODA



NORMA UNE-EN 1340:2004; UNE 127340:2006
BORDILLO 12 / 15 X 25 X 100 / 50

FAMILIA RESISTENTE		FAMILIA SUPERFICIAL	
UNICA (>6 MPa)		LISA , ABUJARDADA	
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR			

FORMATO	Piezas / m2	PESO Kg/m2
12 / 15 X 25 X 100	25 Ud.	80 Kg/m2
12 / 15 X 25 X 50	1/2 Ud.	80 Kg/m2

Prestación	Clase-Valor	Especificación técnica armonizada
Absorción de agua	6% (Según norma UNE)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 3 MPa	Anexo F
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento	≥ 45	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

Sistema de evaluación de la conformidad 4.

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

CE 13

Responsable de producción en fabrica:

Fdo. Felix Escribano

PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,
02630 La Roda (Albacete)
Apartado de Correos: 195
Teléfono: +34 967 440 403
FAX: +34 967 443 804
info@prefabricadosroda.com