



**NORMA UNE-EN 1338:2004**  
**ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN**

| FAMILIA RESISTENTE             | FAMILIA SUPERFICIAL       |
|--------------------------------|---------------------------|
| UNICA (>3,6 MPa)               | LISA , ABUJARDADA, LACADA |
| Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR |                           |

| FORMATO     | Piezas / m2 | PESO Kg/m2 |
|-------------|-------------|------------|
| 20,8 x 10,3 | 42 Ud.      | 275 Kg/m2  |
|             |             |            |
|             |             |            |
|             |             |            |
|             |             |            |
|             |             |            |

|  |                      |              |
|--|----------------------|--------------|
| Absorción de agua                              | 6% (Según norma UNE) | Anexo E      |
| Resistencia al desgaste por abrasión           | Clase 4              | Anexo G      |
| Resistencia a la Rotura (MPa)                  | ≥ 3,6 MPa            | Anexo F      |
| Resistencia a Resbamiento / Deslizamiento      | ≥ 45                 | Anexo I      |
| Durabilidad de la Resistencia a Rotura         | Satisfactorio        |              |
| Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl. | Satisfactorio        |              |
| Comportamiento frente al fuego                 | PND                  | DC 96/603/CE |

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

# CE07

## PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,  
02630 La Roda (Albacete)  
Apartado de Correos: 195  
Teléfono: +34 967 440 403  
FAX: +34 967 443 804  
E-mail: [info@prefabricadosroda.com](mailto:info@prefabricadosroda.com)

